



PLATINUM F

Cargador con nivelación manual

- Bastidor desde el frente hasta los semiejes traseros
- Instalación hidráulica en relación con las características del tractor

Dotación de serie

- Dobles cilindros de doble efecto para elevación
- Dobles cilindros de doble efecto para accionar el implemento terminal
- Desenganche rápido del cargador desde el tractor VELOTAK
- Desenganche rápido de los implementos terminales EURO
- Pies de apoyo regulables
- Varilla de nivel cuchara
- Amortiguador de seguridad anti-shock GENIUS SYSTEM
- Conector rápido hidráulico FLASH SYSTEM



PLATINUM M

Cargador con autonivelación mecánica

- Bastidor desde el frente hasta los semiejes traseros
- Instalación hidráulica en relación con las características del tractor

Dotación de serie

- Dobles cilindros de doble efecto para elevación
- Dobles cilindros de doble efecto para accionar el implemento terminal
- Desenganche rápido del cargador desde el tractor VELOTAK
- Desenganche rápido de los implementos terminales EURO
- Pies de apoyo regulables
- Varilla de nivel cuchara
- Amortiguador de seguridad anti-shock GENIUS SYSTEM
- Conector rápido hidráulico FLASH SYSTEM



PLATINUM H

Cargador con autonivelación hidráulica



- Bastidor desde el frente hasta los semiejes traseros
- Instalación hidráulica en relación con las características del tractor

Dotación de serie

- Dobles cilindros de doble efecto para elevación
- Dobles cilindros de doble efecto para accionar el implemento terminal, hechos con vástago gemelo para agilizar la descarga
- Desenganche rápido del cargador desde el tractor VELOTAK
- Desenganche rápido de los implementos terminales EURO
- Pies de apoyo regulables
- Varilla de nivel cuchara
- Amortiguador de seguridad anti-shock GENIUS SYSTEM
- Conector rápido hidráulico FLASH SYSTEM



PLATINUM F

Fuerza de levantamiento a 180 Bar			F20	F30	F40
con cuchara a tierra 300 mm desde el pivote	Q1	Kg	1550	1700	2400
con cuchara max altura 300 mm desde el pivote	Q2	Kg	1460	1630	2130
con horquilla a tierra 600 mm desde el pivote	Q3	Kg	1550	1700	2400
con horquilla max altura 600 mm desde el pivote	Q4	Kg	1460	1630	2130
fuerza de carga al diente	Q5	Kg	2000	2000	2000
Altura max de levantamiento					
al pivote	A	mm	3800	3870	4100
con cuchara abierta para descarga	B	mm	2940	3010	3200
Angulos					
cierre de la cuchara a tierra	C	°	45	45	45
descarga cuchara	D	°	55	55	55
Profundidad de excavación			E	mm	150
Tiempos de trabajo L / 1' = 40					
Levantamiento a max altura	"	"	9	9	9
Descarga cuchara	"	"	5	5	5
Pesos					
Sin implementos terminales y sin amarres al tractor		Kg	560	620	645
CV			60-100	70-120	100-150





PLATINUM M

Fuerza de levantamiento a 180 Bar			M20	M30	M40	M50
con cuchara a tierra 300 mm desde el pivote	Q1	Kg	1800	2000	2700	2700
con cuchara max altura 300 mm desde el pivote	Q2	Kg	1700	1900	2400	2400
con horquilla a tierra 600 mm desde el pivote	Q3	Kg	1800	2000	2700	2700
con horquilla max altura 600 mm desde el pivote	Q4	Kg	1700	1900	2400	2400
fuerza de carga al diente	Q5	Kg	2000	2000	2000	2000
Altura max de levantamiento						
al pivote	A	mm	3800	3870	4100	4400
con cuchara abierta para descarga	B	mm	2940	3010	3200	3500
Angulos						
cierre de la cuchara a tierra	C	°	45	45	45	45
descarga cuchara	D	°	90	90	90	90
Profundidad de excavación			E	mm	150	150
Tiempos de trabajo L / 1' = 40						
Levantamiento a max altura	"	"	9	9	9	9
Descarga cuchara	"	"	5	5	5	5
Pesos						
Sin implementos terminales y sin amarres al tractor		Kg	620	680	705	735
CV			60-100	70-120	100-150	115-200



PLATINUM H

Fuerza de levantamiento a 180 Bar			H20	H30	H40	H50
con cuchara a tierra 300 mm desde el pivote	Q1	Kg	1800	2000	2700	2700
con cuchara max altura 300 mm desde el pivote	Q2	Kg	1700	1900	2400	2400
con horquilla a tierra 600 mm desde el pivote	Q3	Kg	1800	2000	2700	2700
con horquilla max altura 600 mm desde el pivote	Q4	Kg	1700	1900	2400	2400
fuerza de carga al diente	Q5	Kg	2000	2000	2000	2000
Altura max de levantamiento						
al pivote	A	mm	3800	3870	4100	4400
con cuchara abierta para descarga	B	mm	2940	3010	3200	3500
Angulos						
cierre de la cuchara a tierra	C	°	45	45	45	45
descarga cuchara	D	°	55	55	55	55
Profundidad de excavación			E	mm	150	150
Tiempos de trabajo L / 1' = 40						
Levantamiento a max altura	"	"	9	9	9	9
Descarga cuchara	"	"	3	3	3	3
Pesos						
Sin implementos terminales y sin amarres al tractor		Kg	610	670	695	725
CV			60-100	70-120	100-150	115-200



NOTA: Los datos técnicos e imágenes son indicativos y no vinculantes, ya que pueden variar según el tipo de tractor equipado