Steinschwader mit Armen LSB

Mit dem Steinschwader ermöglicht das Räumen von Land dank des Einsammelns von Steinen. Es ist möglich, eine Version mit schmaleren Zinken anzufordern, die es ermöglichen, kleinere Steine aufzunehmen.

Technisches Datenblatt

			A10						A20				A30		
Spurweite (A)			800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1300	1400	1500	1600	1700
Scharkörperbreite (B)			1900	1900	2020	2020	2160	2140	2300	2300	2300	2300	2560	2560	2560
Scharkörperhöhe (C)			550	550	550	550	550	550	550	550	650	650	650	650	650
Maximale Höhe vom Boden (D)			700	700	700	700	700	700	700	700	800	800	800	800	800
Aushubhöhe (E)			250	250	250	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300
Traktorleistung			44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	60-110	60-110	60-110	60-110	60-110
Traktorleistung			32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	44-81	44-81	44-81	44-81	44-81

HINWEIS Die technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte und nicht verbindlich, da sie je nach Traktormodell auch variieren können.

© 2025 **Sigma 4 S.r.l.**
Via Madrara, 2/1 - 48026 - Russi (RA) - P.IVA 12289690013
Tel: +39 0544 585437 | Fax: +39 0544 585415 | export@sigma4.it