

Retroexcavadora de desplazamiento hidráulico Serie C

Las retroexcavadoras de la serie C se pueden utilizar para el movimiento de tierras aprovechando el enganche trasero del tractor. Disponen de bastidor móvil y el desplazamiento se controla hidráulicamente sin necesidad de bajarse del asiento.



Características principales




Bloqueo hidráulico



Asiento en posición ergonómica

Fácilmente accesible y ajustable, permite trabajar en condiciones de perfecta visibilidad para aumentar la comodidad y seguridad en el trabajo



Pies estabilizadores independientes con válvulas de bloqueo pilotadas

Permiten aumentar la traslación garantizando la seguridad en todas las condiciones de trabajo.

Ficha técnica

Retroexcavadora de desplazamiento hidráulico Serie C



		C170	C220	C260	C290	C330	C470
Rango potencia tractor		20-30	35-55	55-90	75-110	100-200	120-200
Profundidad de excavación		1700	2200	2600	2900	3300	4650
Anchura bastidor		1100	1400	1500	1700	2000	2000
Peso total		285	410	580	730	1080	1190
Depósito		15	22	35	45	60	60
Cazo de excavación de serie		250	300	300	300	300	300
Cazo de excavación de serie		14	25	25	25	25	25
Fuerza de rotura en el diente		1500	2200	2800	3500	4200	5135
Fuerza de excavación con brazo secundario		700	1000	1100	1600	1850	1800