

# Pique-balles avec élévation supplémentaire BROE

**sigma 4**  
THE LOADER.

Dédié au chargement de balles cylindriques, il augmente les possibilités de stockage grâce à l'élévation accrue du châssis. Son utilisation nécessite un chargeur équipé d'une troisième fonction hydraulique.



## Fiche technique

|                                     | <b>BROE 1000</b> | <b>BROE 1200</b> | <b>BROE 1400</b> | <b>BROE 1600</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Largeur                             | 1200             | 1200             | 1200             | 1200             |
| Longueur utile                      | 1085             | 1085             | 1085             | 1085             |
| Hauteur outil                       | 1500             | 1700             | 1950             | 2200             |
| Élévation                           | 1000             | 1200             | 1400             | 1600             |
| Poids                               | 167              | 175              | 186              | 227              |
| Capacité max.                       | 850              | 850              | 850              | 850              |
| Dimension balles (min./max.)        | 1000-1900        | 1000-1900        | 1000-1900        | 1000-1900        |
| Dents                               | 2                | 2                | 2                | 2                |
| Lignes hydrauliques supplémentaires | 1                | 1                | 1                | 1                |

*N.B. Les données techniques et les illustrations sont indicatives et non contraignantes, car elles peuvent également varier en fonction du type de tracteur équipé*