Lama spietratrice con bracci LSB

La lama spietratrice permette di bonificare i terreni raccogliendo i sassi più grandi. È possibile richiedere una versione con denti più stretti, che permettono di trattenere sassi dalle dimensioni più ridotte.

Scheda tecnica

			A10						A20				A30		
Carreggiata (A)		mm	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1300	1400	1500	1600	1700
Larghezza versoio (B)		mm	1900	1900	2020	2020	2160	2140	2300	2300	2300	2300	2560	2560	2560
Altezza versoio (C)		mm	550	550	550	550	550	550	550	550	650	650	650	650	650
Altezza massima da terra (D)		mm	700	700	700	700	700	700	700	700	800	800	800	800	800
Altezza di scavo (E)		mm	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300
Potenza del trattore		CV	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	60-110	60-110	60-110	60-110	60-110
Potenza del trattore		kW	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	44-81	44-81	44-81	44-81	44-81

N.B. I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato

© 2026 **Sigma 4 S.r.l.**
Via Madrara, 2/1 - 48026 - Russi (RA) - P.IVA 12289690013
Tel: +39 0544 585411 | Fax: +39 0544 585415 | info@sigma4.it