

Versoio con bracci VB

Lama frontale adatta alla movimentazione di materiale ed al livellamento.



Scheda tecnica

| | | A10 | | | | | | A20 | | | | A30 | | |
|------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carreggiata (A) | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Larghezza versoio (B) | mm | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2160 | 2140 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Altezza versoio (C) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Altezza massima da terra (D) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Altezza di scavo (E) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Potenza del trattore | CV | 44-55 | 44-55 | 44-55 | 44-55 | 44-55 | 44-55 | 44-55 | 44-55 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 |
| Potenza del trattore | kW | 32-41 | 32-41 | 32-41 | 32-41 | 32-41 | 32-41 | 32-41 | 32-41 | 44-81 | 44-81 | 44-81 | 44-81 | 44-81 |

N.B. I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato