## Retroescavatore traslazione idraulica Serie C



I retroescavatori serie C permettono di movimentare la terra sfruttando l'aggancio posteriore del trattore. Sono completi di telaio traslabile e lo spostamento è comandabile idraulicamente senza bisogno di scendere dal sedile.



## Caratteristiche principali



Bloccaggio idraulico



Sedile in posizione ergonomica

facilmente accessibile e regolabile, consente di operare in condizioni di perfetta visibilità per un maggior confort e sicurezza del lavoro



Piedi stabilizzatori indipendenti con valvole di blocco pilotate

Consentono di aumentare la traslazione garantendo la sicurezza in ogni condizioni di lavoro.

Scheda tecnica

## Retroescavatore traslazione idraulica Serie C



		C170	C220	C260	C290	C330	C470
Range potenza trattore	CV	20-30	35-55	55-90	75-110	100-200	120-200
Profondità di scavo	mm	1700	2200	2600	2900	3300	4650
Larghezza telaio	mm	1100	1400	1500	1700	2000	2000
Peso totale	kg	285	410	580	730	1080	1190
Serbatoio	I	15	22	35	45	60	60
Benna da scavo di serie	mm	250	300	300	300	300	300
Benna da scavo di serie	1	14	25	25	25	25	25
Forza di rottura al dente	Kg	1500	2200	2800	3500	4200	5135
Forza di scavo con braccio secondario	Kg	700	1000	1100	1600	1850	1800