

Retroescavatore traslabile con blocco idraulico - Serie C

sigma 4
THE LOADER.

I retroescavatori serie C permettono di movimentare la terra sfruttando l'aggancio posteriore del trattore. Sono completi di telaio traslabile con blocco idraulico del movimento di traslazione.



Caratteristiche principali



Bloccaggio idraulico



Sedile in posizione ergonomica

facilmente accessibile e regolabile, consente di operare in condizioni di perfetta visibilità per un maggior confort e sicurezza del lavoro



Piedi stabilizzatori indipendenti con valvole di blocco pilotate

Consentono di aumentare la traslazione garantendo la sicurezza in ogni condizioni di lavoro.

Scheda tecnica

Retroescavatore traslabile con blocco idraulico - Serie C



		C170	C220	C260	C290	C330	C470
Range potenza trattore	CV	20-30	35-55	55-90	75-110	100-200	120-200
Profondità di scavo	mm	1700	2200	2600	2900	3300	4650
Larghezza telaio	mm	1100	1400	1500	1700	2000	2000
Peso totale	kg	285	410	580	730	1080	1190
Serbatoio	l	15	22	35	45	60	60
Benna da scavo di serie	mm	250	300	300	300	300	300
Benna da scavo di serie	l	14	25	25	25	25	25
Forza di rottura al dente	Kg	1500	2200	2800	3500	4200	5135
Forza di scavo con braccio secondario	Kg	700	1000	1100	1600	1850	1800